

DOWNLIGHT

# DOWNLIGHT LED 13W-3CCT-IP54-90°-DIM-BLANC

BL02135401

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

**INTÉRIEUR** > Downlight

**EXTÉRIEUR** > Spot encastré

Downlight led 1000lm avec diffuseur opale. Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif pour les hauteur supérieur à 2,50m



## Domaines d'application

- Bureau Maison
- Couloir
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil

13 W	1300 lm	IRC >80	IP54	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	E
------	------------	------------	------	-------	------------------------	---



FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022

## Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1300



FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	97
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 130
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	100
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

## Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022





FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022