

LINE

LINE ENC.25W-3000K-36°-DIM-BL

BL02252001

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Luminaire architectural par excellence, donne de la profondeur aux volumes. Apprécie des décorateurs par son design, il n'éblouit pas et apporte une vraie touche contemporaine.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022

Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1500



FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	280 x 45 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 37 Max. : 272
Poids (kg)	0.45
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimension d'encastrement : 272x37mm



FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022



Ambiance



Ambiance



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022