

PANNEAU LED

# PANEL 600x600-SAILLIE-3CCT-3P-IP65 FACADE

BL04365401

**INTÉRIEUR** > Panneau led

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Panneau led saillie. A installer directement en plafond sans utiliser de cadre supplémentaire. Flux et puissances réglables : 2900 lm en 30W, 3440 lm en 36W et 4000 lm en 40W.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Circulations Ext

40 W	4000 lm	UGR <19*	IRC >80	IP65 facade	3 CCT	3000K / 4000K 6000K	D
------	------------	-------------	------------	----------------	-------	------------------------	---

## Données électriques

Puissance totale (W)	30 / 36 / 40
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
UGR	<19*
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 50
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non