

# TF100 - FOG ASYM SENSOR-25W-IP66- WHITE-3000K-850°


BL12256504

**INTÉRIEUR** > Hublot

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**EXTÉRIEUR** > Hublot

Hublot asymétrique avec détecteur idéal pour les montées d'escalier, coursives et abords de bâtiment.



## Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



## Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2400

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110° X 90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide