SPOT ECO

SPOT ECO CCT-6W-IP54-DIRECT 230V-DIMM

PL01065401

EXTÉRIEUR > Spot encastré

Spot économique en polycarbonate, 3 CCT (3000K, 4000K, 5700K) recouvrable isolant rouleau.

Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche

6 W	**700 lm**	**IRC >80**	**IP40**	**IP54 facade**	**3 CCT**	3000K / 4000K 5700K	**E**

FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	700

FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	55
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 70 | Max. : 75
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	45
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PS

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage

FICHE ACTUALISÉE LE 10/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.