

BIRDY

# BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K- IP40 NOIR

PL01152003

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

Spot led haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chrome, il est idéal pour créer des ambiances "cosy" avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc). Un réflecteur asymétrique est également disponible !



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



## Données électriques

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | 15    |
| Tension nominale (V) | 230V  |
| Facteur de puissance | >0.9  |
| Fréquence(s) réseau  | 50Hz  |
| Classe électrique    | II    |
| Dimmable             | Triac |

## Données photométriques / LEDS

|  |        |
|--|--------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K  |
| UGR  | <19    |
| Type de source                               | -      |
| SDCM initial                                 | SDCM>4 |
| IRC  | >90    |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1    |
| Flux lumineux (lm)                           | 1100   |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)                       | 86                    |
| Hauteur (mm)                        | 92                    |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | Min. : 80   Max. : 80 |
| Poids (kg)                          | 0.38                  |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 82                    |
| Longueur de câble                   | -                     |
| Couleur de produit                  | Noir                  |
| Indice de protection IK             | IK06                  |
| Test au fil incandescent            | 650°C                 |
| Indice(s) de protection IP          | IP40                  |
| Plage de température d'utilisation  | -20... +45°           |
| Matériaux de corps                  | Aluminium             |
| Matériaux diffuseurs                | PC                    |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Angle de distribution</b> | 36°   |
| <b>Orientable</b>            | Non   |
| <b>Type de connexion</b>     | Bornier simple sur le produit   |
| <b>Autres commentaires</b>   | A commander séparément si besoin :<br>réflecteur noir mat : PL01150001<br>réflecteur blanc mat : PL01150004<br>réflecteur doré : PL01150002<br>réflecteur cuivre : PL01150003<br>réflecteur asymétrique : PL01150005  |
| <b>Produits liés</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• PL01150001 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W NRM</li><li>• PL01150004 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W BLM</li><li>• PL01150002 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W DORE</li><li>• PL01150005 - BIRDY ACC ASYM-15W-WALLWASHER</li><li>• PL01150003 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W</li></ul> |