LISA APPL LED-3W+6W-BLANC-2ALL-INTER

PL05032003

INTÉRIEUR > Applique murale

Liseuse avec une fonction ambiance et une fonction lecture. Produit économique et flexible pour l'utilisateur. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuse (3W+6W)

Domaines d'application

- Chambre

9 W | 240 lm | IRC >80 | IP20 | 3000K

Données électriques

Puissance totale (W)	9
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 02/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	240

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	130 x 130 x 75
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PC

FICHE ACTUALISÉE LE 02/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	2 allumages possibles : Flux direct 3 Watts 240 lumens et flux indirect 6 Watts 480 lumens
Produits liés	• PL05032004 - LISA NR 3W+6W INTER

Ambiance

Ambiance

FICHE ACTUALISÉE LE 02/03/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.