

REGLETTE SALLE DE BAIN LED

APPLIQUE LED SALLE DE BAIN 6W-IP44-4000K-CHROME

PL05064401

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette salle de bain

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain, ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles



Domaines d'application

- Salle de bains



Données électriques

| | |
|----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 6 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>6 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 480 |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 300 x 112 x 44 |
| Poids (kg) | 0.185 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 20 cm |
| Couleur de produit | - |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Test au fil incandescent | - |
| Indice(s) de protection IP | IP44 |
| Plage de température d'utilisation | - |
| Matériaux de corps | - |
| Matériaux diffuseurs | PS |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 20 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Angle de distribution | 120° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fil à connecter |