


PANNEAU LED

PAVE LED NOIR PURE CONFORT 12-24W-UGR12-4000K-NOIR

TR04302009

INTÉRIEUR > Panneau led

Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<12
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3000

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 34
Poids (kg)	3.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	PC


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	70°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Ambiance



Autre



