LISO APPLIQUE LED-3W-NOIR-3000K

TR05032001

INTÉRIEUR > Applique murale

Liseuse économique avec interrupteur.

Domaines d'application

- Chambre

3 W | 240 lm | IRC >80 | IP20 | 3000K | F

Données électriques

Puissance totale (W)	3
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	240

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	420 x 85 x 85
Poids (kg)	0.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PC

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Oui (360°)
Produits liés	• TR05032002 - LISO BLANC 3W INTER 3000K

FICHE ACTUALISÉE LE 23/02/2022

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.