

HUBLLOT LED

SQUARE HUBL CARRE 24W-IP44-3CCT- BLANC

TR12244406

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Cellier, chaufferie

| | | | | | | |
|------|---------|---------|------|-------|------------------------|---|
| 24 W | 2050 lm | IRC >80 | IP44 | 3 CCT | 3000K / 4000K 5000K | F |
|------|---------|---------|------|-------|------------------------|---|

Données électriques

| | |
|----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 24 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|-----------------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 5000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 2050 |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 330 x 330 x 48 |
| Poids (kg) | 1.54 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP44 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 120° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier avec repiquage |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• TR12154406 - SQUARE CCT 15W IP44 |

