

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

## ANDROMEDE ENC 316L 4000K 12V

TR16056703

**EXTÉRIEUR** > Encastré de sol

Spot encastré de sol pour balisage. Donnez de l'ambiance à vos terrasses et jardins.



### Domaines d'application

- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

0.5 W

17 lm

IRC  
>80

IP65

4000K

### Données électriques

Puissance totale (W)	0.5
Tension nominale (V)	12Vdc
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	17

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	35
Hauteur (mm)	27.5
Diamètre d'encastrement (mm)	30
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériau diffuseurs	Verre trempé

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• TR16000001 - ANDROMEDE RALLONGE 4000K 3000K</li><li>• TR16000006 - ANDROMEDE ALIMENTATION 6W</li><li>• TR16000005 - ANDROMEDE RALLONGE PRDT &amp; ALIM</li></ul>

Autre

Autre

### INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

