

ENCASTRÉ DE SOL ET BALISAGE

ANDROMEDE ENC 316L RGB 12V

TR16056704

EXTÉRIEUR > Encastré de sol

Encastré de sol et balisage led RGB. Mettez en lumière vos extérieurs !



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

0.5 W

10 lm

IRC
>80

IP65

RGB

Données électriques

Puissance totale (W)	0.5
Tension nominale (V)	12Vdc
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	RGB
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	10

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	35
Hauteur (mm)	27.5
Diamètre d'encastrement (mm)	30
Poids (kg)	0.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	PC

Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR16000003 - ANDROMEDE CONTROLEUR RGB• TR16000002 - ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT RGB• TR16000004 - ANDROMEDE RALLONGE & ALIM RGB

Autre

Autre

INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

