

PROJECTEUR

## FLOOD PROJ-12W-60°-3 CCT-IP65

TR18126501

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**EXTÉRIEUR** > Projecteur

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets... Vous pouvez changer la couleur de température sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

12 W	1000 lm	IRC >80	IP65	2 CCT 3000K / 4000K	D
------	---------	---------	------	---------------------	---

## Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1000

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	125 x 107 x 91
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (180°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Multi CCT 3000K/4000k. Livré avec piquet de sol.

