

NEODE

NEODE PROJ GU10

TR18355402

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur extérieur livré avec piquet. Ensemble en acier inoxydable 316L. Produit pour source GU10 (non inclus).



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Eclairage Extérieur

IP66

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	GU10
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	62
Hauteur (mm)	135
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériaux diffuseurs	Verre trempé

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Oui (180°)
Type de connexion	Fil à connecter